



Institut Dr. Nowak · Mavenbrook 1 · D-28870 Ottersberg

Wasserversorgungsanlage Uppen Drohm 5 29643 Delmsen

Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG Mayenbrook 1 D-28870 Ottersberg

T +49 4205 3175-0 F +49 4205 3175-10

institut@limnowak.com www.limnowak.com

Ottersberg, den 06.10.2025



Kunde Kunden-Nr. 10311 Name: Wasserversorgungsanlage Auftrags-/Bestell-Nr.: Ansprechpartner: Untersuchungsanlass: **Umfassende Trinkwasseruntersuchung** (Parameter Gruppe B)

Probe/Prüfgegenstand

Art der Probe: Trinkwasser

Probenahmezeitpunkt: von: 20.08.2025 07:36 bis: 20.08.2025

Trinkwasserprobe aus Zapfstelle / DIN ISO Probenahmeart:

5667-5 (A 14):2011-02 i. V. m. DIN EN

ISO 19458 (K 19):2006-12

Viktor Kehl Probenehmer: Probeneingang: 20.08.2025 15:30

Untersuchungszeitraum im von: 20.08.2025 bis: 02.10.2025

Labor:

## Messstelle / Beschreibung Wasserversorgungsanlage Delmsen SOLT 00146 Dreyer Delmsen, Im Gehecht 9 Neuenkirchen-Delmsen Außenwasserhahn

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenz-/ Richt-/ Maßnahmenwert	Verfahren
TrinkwV. Parameter der Gruppe B				
TrinkwV Anlage 1:				
E. coli	0	KbE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1-K12:2017-09
Enterokokken	0	KbE/100 ml	0	DIN EN ISO 7899-2-K15:2000-11
TrinkwV Anlage 2:				
TrinkwV Anlage 2 Teil I:				
Bor	0,01	mg/l	1	DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
Benzol	<0,2	μg/l	1	DIN 38407-F43:2014-10
Bromat	<0,003	mg/l	0,01	DIN EN ISO 15061-D34:2001-12
Chrom	<0,0005	mg/l	0,025	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Cyanid (Gesamt-CN)	<0,002	mg/l	0,05	DIN EN ISO 14403-2-D3:2012-10 (bei Mischproben: Analyse aus zusätzlicher Stichprobe)
1,2-Dichlorethan	<0,3	μg/l	3	DIN 38407-F43:2014-10
Fluorid	<0,1	mg/l	1,5	DIN 38405-D4:1985-07
Nitrat	<0,1	mg/l	50	DIN EN ISO 13395-D28:1996-12
Pflanzenbehandlungs- und Schutzmittel				siehe unten
Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) (TVO)				DIN EN 17892:2024-08
Perfluorbutansäure PFBA	<0,001	μg/l		
Perfluorpentansäure PFPeA	<0,001	μg/l		
Perfluorhexansäure PFHxA	<0,001	μg/l		

Kunde: Wasserversorgungsanlage

Art der Probe: Trinkwasser

PN-Stelle: SOLT 00146 Dreyer Delmsen,

Im Gehecht 9 Neuenkirchen-Delmsen Außenwasserhahn

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenz-/ Richt-/ Maßnahmenwert	Verfahren
Perfluorheptansäure PFHpA	<0,001	μg/l	iviaisiiaiiiieiiwert	
Perfluoroctansäure PFOA	<0,001	μg/l		
Perfluornonansäure PFNoA	<0,001	μg/l		
Perfluordecansäure PFDeA	<0,001	μg/l		
Perfluorundecansäure PFUnA	<0,001	μg/l		
Perfluordodecansäure PFDoA	<0,001	μg/l		
Perfluortridecansäure PFTrA	<0,001	μg/l		
Perfluorbutansulfonsäure PFBS	<0,001	μg/l		
Perfluorpentansulfonsäure PFPeS	<0,001	μg/l		
Perfluorhexansulfonsäure PFHxS	<0,001	μg/l		
Perfluorheptansulfonsäure PFHpS	<0,001	μg/l		
Perfluoroctansulfonsäure PFOS	<0,001	μg/l		
Perfluornonansulfonsäure PFNoS	<0,001	μg/l		
Perfluordecansulfonsäure PFDeS	<0,001	μg/l		
Perfluorundecansulfonsäure PFUnS	<0,001	μg/l		
Perfluordodecansulfonsäure PFDoS	<0,001	μg/l		
Perfluortridecansulfonsäure PFTrS	<0,001	μg/l		
Summe PFAS-20	<0,020	μg/l		
Summe PFAS-4	<0,004	μg/l		
Parameter mit einem Wert > 0,05 μg/L	10,000	F-9·		DIN 38407-F42:2011-03
wurden durch Direktinjektion bestimmt.				5.14 56467 142.2011 65
Quecksilber	<0,0002	mg/l	0,001	DIN EN ISO 12846-E12:2012-08
Selen	<0,003	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Tetrachlorethen und Trichlorethen				DIN 38407-F43:2014-10
Trichlorethen	<0,5	μg/l		
Tetrachlorethen	<0,5	μg/l		
Tetrachlorethen und Trichlorethen Summe	<1,0	μg/l	10	
Uran	<0,001	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
TrinkwV Anlage 2 Teil II:			-	
Antimon	<0,0015	mg/l	0,005	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Arsen	<0,003	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Benzo[a]pyren	<0,002	μg/l	0,01	DIN 38407-F39:2011-09
Bisphenol A	<0,5	μg/l	2,5	DIN EN ISO 18857-2-F32:2012-01
Blei	<0,003	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Cadmium	<0,0005	mg/l	0,003	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Kupfer	0,014	mg/l	2	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Nickel	<0,005	mg/l	0,02	DIN EN ISO 17294-2-E29:2017-01
Nitrit	<0,003	mg/l	0,5	DIN EN ISO 13395-D28:1996-12
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	<0,003	mg/l	1	Berechnung ohne Berücksichtigung der Bestimmungsgrenze*
PAK TVO 2001				DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen	<0,002	μg/l		
Benzo(k)fluoranthen	<0,002	μg/l		
Indeno(1,2,3-c,d)pyren	<0,002	μg/l		

Kunde: Wasserversorgungsanlage

Art der Probe: Trinkwasser

PN-Stelle: SOLT 00146 Dreyer Delmsen,

Im Gehecht 9 Neuenkirchen-Delmsen Außenwasserhahn

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenz-/ Richt-/ Maßnahmenwert	Verfahren
Benzo(ghi)perylen	<0,002	μg/l		
PAK TVO Summe	<0,01	μg/l	0,1	
LHKW: Trihalogenmethane (Headspace)				DIN 38407-F43:2014-10
Chloroform	<0,5	μg/l		
Bromdichlormethan	<0,5	μg/l		
Dibromchlormethan	<0,5	μg/l		
Bromoform	<0,5	μg/l		
Trihalogenmethane (Headspace) Summe	<5,0	μg/l	50	
TrinkwV Anlage 3:				
Aluminium	<0,01	mg/l	0,2	DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium (NH4)	<0,006	mg/l	0,5	DIN EN ISO 11732-E23:2005-05
Chlorid	24	mg/l	250	DIN EN ISO 10304-1-D20:2009-07
Coliforme Bakterien	0	KbE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1-K12:2017-09
Eisen	<0,02	mg/l	0,2	DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	<0,1	1/m	0,5	DIN EN ISO 7887-C1:2012-04
Geruch, qualitativ (Vorortmessung)	normal			DIN EN 1622-B3 (Anhang C):2006- 10
Geschmack (Vorortmessung)	normal			
Koloniezahl bei 22 °C	0	KbE/ml	100	TrinkwV § 43 Abs. (3)
Koloniezahl bei 36 °C	0	KbE/ml	100	TrinkwV § 43 Abs. (3)
elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (Vorortmessung)	500	μS/cm	2.790	DIN EN 27888-C8:1993-11
Mangan	<0,005	mg/l	0,05	DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
Natrium	16	mg/l	200	DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
TOC (Ausblasmethode; NPOC)	1,1	mg/l		DIN EN 1484-H3: 2019-04
Sulfat	99	mg/l	250	DIN EN ISO 10304-1-D20:2009-07
Trübung, quant. (Streuung) (Vorortmessung)	0,07	FNU	1	DIN EN ISO 7027-1-C21:2016-11
pH-Wert (Vorortmessung)	7,47		6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523-C5:2012-04
Calcitlösekapazität (berechnet)	3,5	mg/l	5	DIN 38404-C10:2012-12
Zusatzparameter				
Säurekapazität bis pH 4,3	1,95	mmol/l		DIN 38409-H7:2005-12
Calcium	78	mg/l		DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
Magnesium	3,0	mg/l		DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
Wassertemperatur (Vorortmessung)	19,7	°C		DIN 38404-C4:1976-12
Kalium	1,4	mg/l		DIN EN ISO 11885-E22:2009-09
Härte (ICP)	2,07	mmol/l		Berechnungsverfahren*
Härte (ICP)	11,6	°dH		Berechnungsverfahren*
pH-Wert (Labor)	7,55			DIN EN ISO 10523-C5:2012-04
ortho-Phosphat (PO4)	3,0	mg/l		DIN EN ISO 15681-1-D45:2005-05
elektronische Datenübermittlung		-		*
PSMBP-Untersuchung		I	1	
PSMBP gemäß Niedersächsischer Landesliste				

Kunde: Wasserversorgungsanlage

Art der Probe: Trinkwasser

PN-Stelle: SOLT 00146 Dreyer Delmsen,

Im Gehecht 9 Neuenkirchen-Delmsen Außenwasserhahn

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenz-/ Richt-/ Maßnahmenwert	Verfahren
АМРА	<0,025	μg/l	10	DIN ISO 16308-F45:2017-09
Atrazin	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Bentazon	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Bromacil	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Chloridazon (Pyrazon)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Chloridazon-desphenyl (B)	0,047	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Chloridazon-methyl-desphenyl (B1)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Chlorthalonil-Metabolit (R471811; M4)	0,031	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Chlorthalonilsulfonsäure (R 417888; M12)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Chlortoluron	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Desethylatrazin	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Desethylterbutylazin	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Desisopropylatrazin	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
2,6-Dichlorbenzamid	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Dichlorprop (Racemat) (2,4-DP)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Dimethachlor-Metabolit (CGA 369873)	<0,025	μg/l	1	DIN 38407-F36:2014-09
Dimethachlorsäure (CGA 50266)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Dimethenamidsulfonsäure (M27)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0,025	μg/l	1	DIN 38407-F36:2014-09
Diuron	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Ethidimuron	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Ethofumesat	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Glyphosat	<0,025	μg/l	0,1	DIN ISO 16308-F45:2017-09
Isoproturon	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
MCPA	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Mecoprop (Racemat)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metalaxyl (Racemat)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metamitron	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metazachlor	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metazachlorsäure (BH 479-4)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Metazachlor-Metabolit (BH 479-9)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metazachlor-Metabolit (BH 479-11)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metazachlorsulfonsäure (BH 479-8)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Metolachlor (Racemat CGA 77101/CGA 77102)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metoxuron	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metribuzin	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Oxadixyl	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Simazin	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Metolachlorsäure (Racemat CGA 51202/CGA 351916)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Metolachlor-Sulfonsäure (Racemat CGA 380168/CGA 354743)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Metolachlor-Sulfonsäure (NOA 413173)	<0,025	μg/l	3	DIN 38407-F36:2014-09
Terbuthylazin	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09

Kunde: Wasserversorgungsanlage

Art der Probe: Trinkwasser

PN-Stelle: SOLT 00146 Dreyer Delmsen,

Im Gehecht 9

Neuenkirchen-Delmsen Außenwasserhahn

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenz-/ Richt-/ Maßnahmenwert	Verfahren
1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019)	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Trifluoressigsäure (TFA)	<0,5	μg/l	10	PVGC27:2022-05 (HS-GC-MS nach Derivatisierung)
Oberflächenbeeinflusstes Trinkwasser				
Flufenacetsulfonsäure (M2)	<0,025	μg/l	1	DIN 38407-F36:2014-09
Metalaxylsäure (CGA 62826/NOA 409045)	<0,025	μg/l	1	DIN 38407-F36:2014-09
Tebuconazol	<0,025	μg/l	0,1	DIN 38407-F36:2014-09
Summe:				
Summe PSMBP	<0,1	μg/l	0,5	Berechnung ohne Berücksichtigung der Bestimmungsgrenze*

Bemerkungen:	Das Wasser entsprach zum Zeitpunkt der Untersuchung in allen untersuchten Parametern den Vorgaben der TrinkwV in der
	aktuellen Fassung.

Bei der Angabe eines pH-Wertes erfolgt diese für Trinkwasser abweichend zur Norm mit 2 Nachkommastellen.

Dr. Karl-Ernst Nowak, Laborleiter	